



Schede tecniche

Revisione n. 7

Data revisione 22/01/2015

Pagina n.11 / 68

SEALFLOOR[®] 100

DESCRIZIONE

Vernice protettiva a base di copolimeri acrilici.

CARATTERISTICHE GENERALI E CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto molto resistente alle intemperie , ai fumi industriali acidi e basici, agli olii, alle muffe , ai raggi infrarossi ed ultravioletti ecc. Media resistenza a benzine, solventi, diluenti.

Il SEALFLOOR[®] 100 applicato in più strati (generalmente due mani secondo la porosità e l'assorbimento del supporto) trova particolare impiego nei pavimenti industriali, pavimenti stampati, pavimenti a basso spessore DECOTOP OVERLAY e pavimenti spruzzati DECOTOP SPRAY sia all'interno che all'esterno. Inoltre è indicato per il trattamento di mattoni, cotto, pietra, travertino, peperino, per l'impregnazione di strutture in legno, ecc.

Il prodotto può essere fornito anche con caratteristiche antiscivolo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Colori	TRASPARENTE e COLORI RAL
Densità a 20°C	0.950 kg/l
Contenuto toluolo-xilolo	< 45%
Tempo di fuori polvere	1 ora
Tempo di sopravverniciabilità	6 ore
Tempo di essiccazione	12 ore

CICLO D'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato a pennello, a rullo o a spruzzo a seconda delle necessità.

Il supporto da trattare deve essere ben pulito.

DILUIZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e non necessita di alcuna diluizione. Per applicazione su pavimenti industriali ancora umidi diluire con il 10% di **DILUENTE STONE**.

RESA

Il prodotto viene fornito in fusti da 18,5 kg. Il SEALFLOOR[®] 100 viene applicato in due mani e con un fusto si eseguono mediamente circa 70 m².

	Schede tecniche	Revisione n. 7
		Data revisione 22/01/2015
		Pagina n.12 / 68

CONSERVAZIONE

In recipienti originali ed integri, non esposti al calore il prodotto si conserva per circa 24 mesi.

AVVERTENZE

Nelle normali condizioni d'uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua manipolazione. Aerare l'ambiente di lavoro. Durante l'applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina.

QUALITA'

Si certifica che il **SEALFLOOR[®] 100** è prodotto secondo gli standard internazionali, continuamente sottoposto a prove di laboratorio, è controllato prima di ogni spedizione, quindi il prodotto è di "**BUONA QUALITA'**".